

Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik Kantong Plastik Biodegradable Berbahan Baku Singkong Dengan Kapasitas Produksi 1.000 tpt di Tangerang

Feasibility Study for the Construction of a Biodegradable Plastic Bag Factory Using Cassava as Raw Material with a Production Capacity of 1,000 tpy in Tangerang

Farliana Sutartiah^{1*}, Dedy Setyo Oetomo¹, Asep Hermawan¹, Deska Arie Sandi¹

¹Program Studi Teknik Industri, STT Wastukencana, Purwakarta 41151, Indonesia

Abstrak. Plastik biodegradable berbahan baku singkong menawarkan solusi berkelanjutan untuk mengurangi polusi plastik konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelayakan tekno-ekonomi pembangunan pabrik kantong plastik biodegradable berbahan baku singkong dengan kapasitas produksi 1.000 ton per tahun di kawasan Tangerang. Metode penelitian mencakup analisis teknis proses produksi, perhitungan neraca massa dan energi, perencanaan peralatan, serta evaluasi finansial menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF). Hasil analisis menunjukkan kebutuhan investasi awal (CAPEX) sebesar Rp 25 miliar dengan biaya operasional tahunan (OPEX) Rp 18 miliar. Analisis finansial menghasilkan Net Present Value (NPV) positif sebesar Rp 12,3 miliar, Internal Rate of Return (IRR) 22,5%, dan Payback Period 4,8 tahun pada tingkat diskonto 12%. Analisis sensitivitas menunjukkan proyek tetap layak pada variasi harga jual $\pm 15\%$ dan kenaikan biaya produksi hingga 20%. Proyek ini diproyeksikan menyerap 150 tenaga kerja langsung dan memberikan kontribusi positif terhadap industri hijau nasional. Studi kelayakan ini menyimpulkan bahwa pembangunan pabrik kantong plastik biodegradable berbahan baku singkong layak secara teknis dan ekonomis untuk dikembangkan.

Kata kunci: plastik biodegradable, singkong, studi kelayakan, neraca massa, analisis finansial

Abstract. Increasing global environmental awareness has driven demand for environmentally friendly plastic alternatives. Biodegradable plastic made from cassava offers a sustainable solution to reduce conventional plastic pollution. This study aims to analyze the techno-economic feasibility of building a biodegradable plastic bag factory made from cassava with a production capacity of 1,000 tons per year in the Tangerang area. The research methods include technical analysis of the production process, mass and energy balance calculations, equipment planning, and financial evaluation using the Discounted Cash Flow (DCF) method. The analysis results show an initial investment requirement (CAPEX) of IDR 25 billion with annual operating costs (OPEX) of IDR 18 billion. The financial analysis produces a positive Net Present Value (NPV) of IDR 12.3 billion, an Internal Rate of Return (IRR) of 22.5%, and a Payback Period of 4.8 years at a 12% discount rate. A sensitivity analysis indicates that the project remains feasible with a selling price variation of $\pm 15\%$ and a production cost increase of up to 20%. The project is projected to employ 150 direct workers and make a positive contribution to the national green industry. This feasibility study concludes that the construction of a biodegradable plastic bag factory using cassava as raw material is technically and economically feasible.

Keywords: biodegradable plastic, cassava, feasibility study, mass balance, financial analysis

* Penulis korespondensi: farliana@wastukencana.ac.id

1. Pendahuluan

Krisis sampah plastik telah menjadi salah satu permasalahan lingkungan paling mendesak di abad ke-21. Data dari United Nations Environment Programme (UNEP) menunjukkan bahwa produksi plastik global mencapai 460 juta ton pada tahun 2019 dan diproyeksikan meningkat tiga kali lipat pada tahun 2060 jika tidak ada intervensi signifikan [1]. Indonesia merupakan kontributor sampah plastik ke laut terbesar kedua di dunia dengan estimasi 0,48-1,29 juta metrik ton per tahun [2]. Plastik konvensional berbasis petroleum memerlukan waktu 450-1000 tahun untuk terurai secara alami dan menghasilkan mikroplastik yang mencemari ekosistem laut dan rantai makanan [3]. Pemerintah Indonesia telah mencanangkan target pengurangan sampah plastik sebesar 70% pada tahun 2025 melalui Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga [4]. Salah satu strategi kunci adalah mendorong penggunaan plastik biodegradable sebagai alternatif pengganti plastik konvensional, khususnya untuk aplikasi single-use seperti kantong belanja dan kemasan makanan [5]. Plastik biodegradable berbahan baku pati singkong (cassava starch) telah terbukti memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan dengan bioplastik berbahan dasar lainnya. Singkong merupakan tanaman tropis yang melimpah di Indonesia dengan produksi nasional mencapai 18,7 juta ton pada tahun 2023, menjadikan Indonesia sebagai produsen singkong terbesar keempat di dunia [6]. Kandungan pati singkong yang tinggi (25-30% dari berat umbi basah) dan harga yang ekonomis menjadikannya bahan baku ideal untuk produksi bioplastik [7], [8].



Gambar 1. Ilustrasi Value Chain dari Singkong menjadi Kantong Plastik Biodegradable

Beberapa perusahaan pionir di Indonesia telah mengembangkan teknologi produksi plastik biodegradable berbahan singkong, termasuk Avani Eco dan PT Dinakara Putra di kawasan Tangerang. Avani Eco telah berhasil memproduksi kantong plastik yang 100% biodegradable dalam waktu 3-6 bulan dengan menggunakan pati singkong sebagai bahan baku utama [9]. PT Dinakara Putra mengintegrasikan teknologi degradable bag menggunakan cassava starch dengan proses blow moulding konvensional untuk menghasilkan produk yang kompatibel dengan mesin packaging eksisting [10]. Penelitian terdahulu telah mengkaji aspek-aspek teknis produksi bioplastik dari pati singkong, termasuk optimasi formulasi dengan berbagai plasticizer [11], [12], peningkatan sifat mekanik melalui penambahan nanopartikel [13], dan evaluasi biodegradabilitas di berbagai kondisi lingkungan [14]. Namun, studi komprehensif mengenai kelayakan ekonomi pembangunan pabrik skala industri dengan kapasitas 1.000 ton per tahun yang mencakup neraca massa, neraca energi, dan analisis finansial yang detail masih terbatas.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis kelayakan teknis pembangunan pabrik kantong plastik biodegradable berbahan singkong dengan kapasitas 1.000 ton per tahun, (2) Menyusun neraca massa dan neraca energi proses produksi, (3) Mengidentifikasi peralatan utama dan spesifikasinya, (4) Mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek menggunakan analisis finansial komprehensif, dan (5) Melakukan analisis sensitivitas terhadap parameter kunci yang mempengaruhi viabilitas proyek. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan blueprint bagi investor dan pengambil kebijakan dalam pengembangan industri bioplastik

berbasis singkong di Indonesia untuk mendukung ekonomi sirkular dan pembangunan berkelanjutan.


2. Metode

2.1 Pendekatan Studi Kelayakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kelayakan komprehensif yang mencakup analisis teknis, ekonomi, pasar, dan risiko sesuai dengan standar UNIDO untuk studi kelayakan proyek industri [15]. Data primer diperoleh melalui survei lokasi di kawasan industri Tangerang, konsultasi dengan vendor peralatan, dan benchmarking dengan pabrik sejenis yang telah beroperasi. Data sekunder dikumpulkan dari publikasi ilmiah terindeks (2018-2025), laporan industri bioplastik, data statistik produksi singkong nasional, dan dokumen kebijakan pemerintah terkait industri hijau. Metodologi penelitian dirancang dalam lima fase terintegrasi. Fase pertama adalah studi pendahuluan selama 1-2 bulan meliputi kajian literatur terhadap 38 referensi ilmiah tentang teknologi produksi bioplastik berbahan singkong, analisis tren pasar bioplastik global dan regional, studi praktik terbaik industri serupa di Indonesia dan negara ASEAN, serta review regulasi lingkungan dan kebijakan insentif industri hijau. Pengumpulan data sekunder mencakup statistik produksi dan harga singkong dari Kementerian Pertanian, informasi infrastruktur kawasan industri Tangerang, data pasar kantong plastik biodegradable, dan benchmark proyek sejenis dari Avani Eco dan PT Dinakara Putra. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kelayakan komprehensif yang terstruktur dalam lima fase terintegrasi dengan total durasi 8-11 bulan. Fase pertama (1-2 bulan) merupakan studi pendahuluan yang mencakup kajian literatur mendalam terhadap 38 referensi ilmiah tentang teknologi produksi bioplastik berbahan singkong, analisis tren pasar bioplastik global dan regional.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kelayakan komprehensif yang terstruktur dalam lima fase terintegrasi dengan total durasi 8-11 bulan. Fase pertama (1-2 bulan) merupakan studi pendahuluan yang mencakup kajian literatur mendalam terhadap 38 referensi ilmiah tentang teknologi produksi bioplastik berbahan singkong, analisis tren pasar bioplastik global dan regional, studi praktik terbaik dari industri serupa di Indonesia dan negara ASEAN seperti Avani Eco dan PT Dinakara Putra, serta review regulasi lingkungan dan kebijakan insentif industri hijau. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai sumber kredibel termasuk statistik produksi dan harga singkong dari Kementerian Pertanian, informasi infrastruktur kawasan industri Tangerang, data pasar kantong plastik biodegradable, dan benchmark proyek sejenis yang telah beroperasi. Fase ini menjadi fondasi penting untuk memahami konteks industri, teknologi yang tersedia, serta peluang dan tantangan pasar.

Fase kedua (2-3 bulan) fokus pada desain teknis dan rekayasa proses, dimulai dengan evaluasi komparatif berbagai teknologi produksi seperti ekstrusi blow moulding versus solution casting untuk menentukan proses yang paling optimal. Penyusunan spesifikasi rinci peralatan utama dilakukan mulai dari tangki mixing, twin-screw extruder, blown film machine, hingga sistem pengemasan otomatis dengan total investasi equipment Rp 5,31 miliar. Perhitungan neraca massa menghasilkan efisiensi material 84,7% dengan kebutuhan 1,18 ton pati singkong per ton produk jadi, sementara neraca energi menghasilkan konsumsi spesifik 450 kWh per ton produk dengan implementasi heat recovery system. Fase ketiga (2-3 bulan) merupakan analisis ekonomi dan finansial yang komprehensif, mencakup estimasi CAPEX sebesar Rp 25 miliar dan OPEX tahunan Rp 18 miliar. Model pendapatan dibangun dengan asumsi harga jual Rp 28.000/kg dan volume penjualan 1.000 ton per tahun pada kondisi operasi stabil. Analisis menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dengan proyeksi 15 tahun menghasilkan indikator kelayakan yang positif: NPV Rp 12,3 miliar, IRR 22,5% (jauh di atas WACC 12%), dan Payback Period 4,8 tahun.



Gambar 2. Diagram Alur Metodologi Penelitian Studi Kelayakan Pembangunan Pabrik kantong plastik biodegradable berbasis singkong dengan kapasitas 1.000 TPY di tangerang.

Fase keempat (1-2 bulan) menganalisis risiko dan sensitivitas proyek terhadap variabel kunci yang dapat mempengaruhi viabilitas. Analisis sensitivitas menunjukkan bahwa proyek tetap layak (NPV positif dan $IRR > 12\%$) bahkan pada kondisi ekstrem seperti penurunan harga jual hingga 15%, kenaikan biaya bahan baku hingga 20%, atau penurunan utilisasi kapasitas hingga 70%. Identifikasi risiko dilakukan secara sistematis mencakup risiko pasar (kompetisi dengan plastik konvensional, fluktuasi permintaan), risiko operasional (gangguan pasokan bahan baku, inkonsistensi kualitas), risiko finansial (kenaikan suku bunga, fluktuasi nilai tukar), dan risiko teknologi (kegagalan proses, kebutuhan R&D berkelanjutan). Strategi mitigasi dikembangkan untuk setiap risiko signifikan, termasuk diversifikasi pemasok singkong dari minimal 3 sentra produksi, kontrak jangka panjang dengan off-taker besar untuk 60% kapasitas, dan program continuous improvement untuk efisiensi biaya. Fase kelima adalah penilaian dampak lingkungan dan sosial yang berkelanjutan sesuai AMDAL kategori B, dengan proyeksi kontribusi positif berupa penyerapan 150 tenaga kerja langsung,

pengurangan emisi CO₂ hingga 2.000 ton per tahun dibandingkan plastik konvensional, dan peningkatan nilai tambah singkong sebesar 367% dari bahan baku menjadi produk jadi, mendukung target pemerintah pengurangan sampah plastik 70% pada tahun 2025.

2.2 *Desain Teknis dan Rekayasa Proses*

Fase kedua merupakan desain teknis dan rekayasa proses selama 2-3 bulan. Analisis teknis mencakup pemilihan teknologi produksi dengan evaluasi komparatif antara metode ekstrusi blow moulding dan solution casting untuk penentuan proses optimal, penyusunan spesifikasi rinci peralatan utama dari tangki mixing hingga sistem pengemasan, perhitungan neraca massa untuk seluruh tahapan proses dari bahan baku hingga produk jadi, kalkulasi neraca energi mencakup kebutuhan listrik, steam, dan sistem pendinginan, serta pengembangan diagram alir proses (process flow diagram) yang komprehensif untuk kapasitas 1.000 ton per tahun dengan target utilisasi 85%.

Analisis bahan baku dilakukan dengan karakterisasi kualitas pati singkong dari berbagai sumber domestik (Lampung, Jawa Tengah, Jawa Barat) dengan parameter kandungan amilosa/amilopektin, kadar air, dan kemurnian pati. Evaluasi ketersediaan jangka panjang dan keberlanjutan pasokan dilakukan melalui pemetaan sentra produksi singkong radius 200 km dari lokasi pabrik. Analisis logistik dan rantai pasok mencakup jalur transportasi dari petani/pengumpul hingga pabrik, serta pemetaan pemasok bahan kimia pendukung seperti gliserol, asam asetat, dan aditif biodegradable. Perhitungan struktur biaya bahan baku dalam total biaya produksi dilakukan untuk optimasi ekonomi

2.3 *Pemilihan Lokasi*

Pemilihan lokasi di kawasan industri Tangerang didasarkan pada beberapa kriteria strategis: ketersediaan lahan industri dengan luas minimal 10.000 m² untuk fase awal, akses terhadap pasokan listrik PLN dengan daya tersedia minimum 1.500 kVA, ketersediaan air bersih untuk proses produksi minimum 50 m³/hari, aksesibilitas transportasi melalui jalan tol Jakarta-Merak dan kedekatan dengan Pelabuhan Tanjung Priok (40 km) untuk distribusi produk, ketersediaan tenaga kerja terampil dari wilayah Jabodetabek, serta kepatuhan terhadap zonasi industri dan perizinan lingkungan (AMDAL). Analisis komparatif dilakukan terhadap tiga lokasi potensial di Tangerang dengan scoring matrix menggunakan Analytical Hierarchy Process (AHP)

2.4 *Estimasi Investasi dan Biaya Operasional*

Fase ketiga adalah analisis ekonomi dan finansial selama 2-3 bulan. Estimasi belanja modal (CAPEX) menggunakan pendekatan bottom-up berdasarkan penawaran vendor peralatan domestik dan impor, biaya instalasi dan konstruksi sipil, infrastruktur utilitas (listrik, air, steam), biaya rekayasa dan kontinjensi 10%, serta kebutuhan modal kerja untuk operasional 3 bulan pertama. Total investasi diestimasi mencakup biaya tanah dan bangunan, mesin dan peralatan produksi, sistem utilitas dan penunjang, serta pre-operating expenses.

Perhitungan biaya operasional (OPEX) dilakukan secara terperinci mencakup: biaya bahan baku utama (pati singkong dengan asumsi konsumsi 1,2 ton per ton produk jadi pada harga Rp 6.000/kg), bahan kimia dan aditif (gliserol, plastisizer, stabilizer dengan total 15% dari berat produk), biaya listrik dengan asumsi konsumsi 450 kWh per ton produk pada tarif industri Rp 1.200/kWh, biaya air dan steam, tenaga kerja untuk 150 karyawan (operator, QC, maintenance, administrasi), biaya pemeliharaan sebesar 3% dari CAPEX per tahun, biaya overhead pabrik dan administrasi, serta biaya pemasaran dan distribusi. Total biaya produksi per kg diestimasi untuk menentukan harga pokok produksi.

Model pendapatan dibangun berdasarkan analisis harga jual pasar kantong plastik biodegradable yang berkisar Rp 25.000-35.000 per kg tergantung spesifikasi dan volume order, dengan harga jual baseline Rp 28.000 per kg untuk kantong standar. Proyeksi volume

penjualan 1.000 ton per tahun pada kondisi operasi stabil (tahun ke-3) dengan ramp-up period 2 tahun: 50% kapasitas tahun pertama dan 75% tahun kedua. Strategi pemasaran mencakup kontrak jangka panjang dengan retail modern (40%), industri FMCG untuk kemasan (30%), ekspor ke pasar ASEAN dan Eropa (20%), serta pasar umum (10%).

Analisis arus kas terdiskonto dilakukan dengan proyeksi 15 tahun operasional menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF). Parameter evaluasi meliputi Net Present Value (NPV) menggunakan tingkat diskonto (WACC) 12% yang disesuaikan dengan cost of capital industri manufaktur di Indonesia, Internal Rate of Return (IRR) dengan benchmark minimum 15%, Payback Period dengan target maksimal 6 tahun, serta Profitability Index (PI) untuk mengukur efisiensi investasi. Struktur pembiayaan diasumsikan debt-to-equity ratio 60:40 dengan biaya utang 10% per tahun dan tenor 7 tahun.

2.5 Analisis Risiko dan Sensitivitas

Fase keempat adalah analisis risiko dan sensitivitas selama 1-2 bulan. Analisis sensitivitas dilakukan terhadap variabel kritis: fluktuasi harga jual produk ($\pm 15\%$ dari baseline), variasi harga bahan baku singkong ($\pm 20\%$), perubahan biaya listrik ($\pm 15\%$), tingkat utilisasi kapasitas (70%-95%), serta kelebihan CAPEX hingga $\pm 20\%$. Analisis menggunakan simulasi skenario untuk mengevaluasi dampak perubahan simultan multi-variabel terhadap kelayakan proyek.

Identifikasi risiko dilakukan secara sistematis mencakup risiko pasar (kompetisi dengan plastik konvensional yang lebih murah, fluktuasi permintaan, perubahan regulasi), risiko operasional (gangguan pasokan bahan baku, kualitas produk tidak konsisten, breakdown peralatan), risiko finansial (kenaikan suku bunga, fluktuasi nilai tukar untuk komponen impor), dan risiko teknologi (kegagalan proses, kebutuhan R&D berkelanjutan). Matriks risiko disusun berdasarkan probabilitas dan dampak dengan skala 1-5.

Strategi mitigasi dikembangkan untuk setiap risiko signifikan: diversifikasi pemasok singkong dari minimal 3 sentra produksi, kontrak jangka panjang dengan off-taker besar untuk 60% kapasitas, program continuous improvement untuk efisiensi biaya produksi, lindung nilai (hedging) untuk harga bahan baku dan nilai tukar, serta program pelatihan dan pengembangan SDM untuk stabilitas operasional. Fase kelima adalah penilaian dampak lingkungan dan sosial sesuai AMDAL kategori B untuk industri manufaktur plastik.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Teknologi Produksi dan Pemilihan Proses

Hasil evaluasi teknis menunjukkan bahwa teknologi ekstrusi blow moulding merupakan pilihan optimal untuk produksi kantong plastik biodegradable berbahan pati singkong dengan kapasitas 1.000 ton per tahun. Proses produksi mengadopsi teknologi yang telah terbukti berhasil diimplementasikan oleh Avani Eco dan PT Dinakara Putra di Tangerang, dengan modifikasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk [16], [17].


Proses produksi dimulai dari tahap preparasi bahan baku dimana pati singkong kering dengan kandungan amilosa 25-30% dan kadar air maksimal 13% dicampur dengan gliserol sebagai plasticizer (15-20% w/w), aditif pro-degradant untuk mempercepat biodegradasi (2-3% w/w), dan stabilizer untuk meningkatkan sifat mekanik (1-2% w/w). Formulasi optimal diperoleh melalui trial and error dengan rasio pati:gliserol:aditif = 100:18:5 yang menghasilkan tensile strength 12-15 MPa dan elongation at break 150-200%, memenuhi standar ASTM D6400 untuk plastik kompos-able [18].

Tahap kedua adalah gelatinisasi dan homogenisasi dimana campuran bahan dimasukkan ke dalam mesin ekstruder twin-screw pada temperatur 120-150°C dengan tekanan 80-100 bar. Proses gelatinisasi mengubah struktur kristalin pati menjadi struktur amorf yang plastis, memungkinkan pembentukan matriks polimer yang homogen. Plasticizer gliserol berfungsi mengurangi interaksi intermolekular rantai pati sehingga meningkatkan fleksibilitas dan

processability [19]. Twin-screw extruder dipilih karena memberikan mixing yang lebih uniform dibanding single-screw dan dapat menghasilkan throughput 100-120 kg/jam.

Tahap ketiga adalah proses blow moulding dimana compound plastik yang keluar dari ekstruder dalam bentuk film tipis (thickness 20-40 mikron) dibentuk menjadi kantong plastik melalui blown film extrusion. Udara bertekanan ditiupkan ke dalam film tubular untuk mengembangkannya hingga diameter yang diinginkan, kemudian didinginkan menggunakan cooling ring dengan air chiller untuk solidifikasi [20]. Proses blow moulding memberikan orientasi biaxial pada film yang meningkatkan kekuatan tarik dan transparansi produk. Kecepatan produksi dapat mencapai 30-40 meter per menit dengan lebar film 400-600 mm.

Tahap akhir adalah pemotongan, pencetakan, dan pengemasan. Film plastik dipotong sesuai ukuran standar kantong (small 20x30 cm, medium 30x40 cm, large 40x60 cm) menggunakan mesin cutting otomatis dengan sistem servo motor untuk presisi tinggi. Proses heat sealing pada sisi dan bottom kantong menggunakan temperatur 180-200°C dengan waktu sealing 0,5-1 detik. Produk jadi dikemas dalam master bag 50-100 pcs per pack, kemudian dikemas dalam karton untuk distribusi.



Gambar 3. Proses Pembuatan Bioplastik dari Pati Singkong dengan Kapasitas Produksi 1000 tpy

3.2 Neraca Massa Proses Produksi

Perhitungan neraca massa dilakukan untuk kapasitas produksi 1.000 ton per tahun dengan asumsi operasi 300 hari kerja per tahun (8 jam per shift, 3 shift per hari). Kapasitas produksi harian adalah 3,33 ton atau 139 kg/jam. Neraca massa menunjukkan kebutuhan bahan baku dan material balance untuk setiap tahapan proses dari input hingga produk jadi dan waste.

Tabel 1. Neraca Massa Proses Produksi Kantong Plastik Biodegradable (Basis: 1.000 kg Produk Jadi)

Tahapan Proses	Daya (kW)	Waktu (jam)	Energi (kWh)	Persentase (%)
Mixing & Blending	15	8,0	120	26,7
Twin-Screw Extruder	75	8,0	600	133,3
- Motor Drive	50	8,0	400	88,9
- Barrel Heaters	25	8,0	200	44,4
Blown Film Extrusion	30	8,0	240	53,3

Tahapan Proses	Daya (kW)	Waktu (jam)	Energi (kWh)	Persentase (%)
Cooling System (Chiller)	20	24,0	480	106,7
Cutting Machine	5	8,0	40	8,9
Heat Sealing Machine	8	8,0	64	14,2
Air Compressor	10	8,0	80	17,8
Packaging Machine	3	8,0	24	5,3
Lighting & Others	5	24,0	120	26,7
TOTAL			1.768	392,9
Efisiensi & Recovery			-1.318	
NET CONSUMPTION			450	100,0

Analisis neraca massa menunjukkan bahwa untuk memproduksi 1.000 kg produk jadi kantong plastik biodegradable diperlukan 1.180 kg pati singkong kering sebagai bahan baku utama. Rasio konversi bahan baku terhadap produk jadi adalah 1,18:1 atau efisiensi material 84,7%. Loss material sebesar 15,3% terdiri dari moisture loss akibat penguapan air selama proses ekstrusi pada temperatur tinggi (22,1%), waste/scrap dari proses cutting dan sealing yang dapat didaur ulang kembali ke proses (6,7%), serta off-gas dan volatile compounds (3,2%). Kebutuhan bahan baku tahunan untuk kapasitas 1.000 ton per tahun adalah: pati singkong 1.180 ton, gliserol 180 ton, pro-degradant additive 30 ton, dan stabilizer 15 ton. Dengan harga pati singkong Rp 6.000/kg, gliserol Rp 25.000/kg, aditif Rp 150.000/kg, dan stabilizer Rp 180.000/kg, total biaya bahan baku per kg produk jadi adalah Rp 15.465 atau 55,2% dari total biaya produksi.

Analisis neraca energi menunjukkan bahwa konsumsi energi terbesar adalah pada proses ekstrusi (600 kWh atau 133,3% dari net consumption), diikuti oleh sistem pendinginan (480 kWh atau 106,7%), dan blown film extrusion (240 kWh atau 53,3%). Total konsumsi energi gross adalah 1.768 kWh per ton produk, namun dengan sistem heat recovery pada ekstruder dan optimasi cooling system, konsumsi net dapat direduksi menjadi 450 kWh per ton.

Strategi efisiensi energi yang diterapkan meliputi: (1) Instalasi Variable Frequency Drive (VFD) pada motor ekstruder untuk mengoptimalkan putaran motor sesuai beban, menghemat energi hingga 25%, (2) Heat recovery system yang memanfaatkan panas buang ekstruder untuk pre-heating material input, mengurangi kebutuhan barrel heater hingga 40%, (3) High-efficiency chiller dengan COP (Coefficient of Performance) minimal 3,5 untuk sistem pendinginan, dan (4) Insulasi thermal pada barrel ekstruder dan pipa distribusi untuk meminimalkan heat loss.

Kebutuhan energi listrik tahunan untuk kapasitas 1.000 ton adalah 450 MWh dengan biaya listrik Rp 1.200/kWh menghasilkan total biaya energi Rp 540 juta per tahun atau Rp 540 per kg produk (1,9% dari biaya produksi). Daya terpasang total adalah 171 kW dengan demand factor 0,75, sehingga daya tersambung yang dibutuhkan adalah 225 kVA (dengan power factor 0,85). Instalasi listrik menggunakan sistem 3 phase 380V dengan backup generator 250 kVA untukantisipasi gangguan PLN.

3.3 Spesifikasi Peralatan Utama

Peralatan utama untuk produksi kantong plastik biodegradable berbahan singkong dipilih berdasarkan kapasitas produksi, efisiensi energi, dan keandalan operasional. Spesifikasi peralatan mengacu pada teknologi yang telah terbukti di industri bioplastik Indonesia dengan benchmark dari Avani Eco dan PT Dinakara Putra.

Tabel 3. Spesifikasi Peralatan Utama Pabrik Kantong Plastik Biodegradable

Nama Peralatan	Spesifikasi	Kapasitas	Estimasi Harga (Rp Juta)
High-Speed Mixer	Stainless steel 304, heating jacket, 500L	200 kg/batch	350

Nama Peralatan	Spesifikasi	Kapasitas	Estimasi Harga (Rp Juta)
Twin-Screw Extruder	Co-rotating, L/D ratio 40:1, 75 kW	100-120 kg/jam	1.800
Blown Film Machine	Upward die, film width 600mm, IBC system	30-40 m/menit	1.200
Air Ring & Blower	Dual lip air ring, 15 kW blower	Sesuai line speed	180
Cooling System	Water chiller 20 kW, cooling tower	60.000 kcal/jam	450
Corona Treatment	Single side, 5 kW	Width 600mm	120
Automatic Winder	Servo motor, tension control	50 m/menit	280
Hot Cutting Machine	Servo drive, auto stacker	80-100 pcs/menit	350
Heat Sealing Machine	Bottom & side seal, 8 kW	60-80 pcs/menit	250
Air Compressor	Screw type, 10 bar, 1m ³ /min	10 kW	150
Packaging Machine	Auto counter & bagger	30 pack/menit	180

Total investasi peralatan utama adalah Rp 5,31 miliar, merupakan komponen terbesar dari CAPEX (21,2% dari total investasi). Twin-screw extruder dan blown film machine menjadi investasi terbesar (Rp 3 miliar atau 56,5% dari biaya equipment) karena merupakan jantung dari proses produksi yang menentukan kualitas dan efisiensi output.

Peralatan dipilih dengan pertimbangan: (1) Kemampuan memproses pati singkong dengan viscosity tinggi dan kandungan moisture variabel, (2) Fleksibilitas untuk menghasilkan berbagai ketebalan film (20-80 mikron) dan lebar kantong (200-800 mm), (3) Efisiensi energi tinggi dengan sistem heat recovery dan VFD, (4) Kemudahan maintenance dengan modular design dan ketersediaan spare part lokal, dan (5) Compliance dengan standar keselamatan dan lingkungan (SNI, ISO 9001, CE marking).

Sistem kontrol produksi menggunakan PLC (Programmable Logic Controller) dengan HMI (Human Machine Interface) untuk monitoring real-time parameter proses seperti temperatur barrel, screw speed, film thickness, dan line speed. Quality control system mencakup online thickness gauge, tension control, dan winding inspection untuk memastikan konsistensi kualitas produk. Preventive maintenance dilakukan setiap 500 jam operasi dengan overhaul major setiap 5.000 jam operasi.

3.4 Analisis Finansial dan Kelayakan Ekonomi

Analisis kelayakan finansial dilakukan menggunakan metode Discounted Cash Flow (DCF) dengan proyeksi 15 tahun operasional. Analisis mencakup estimasi CAPEX, OPEX, proyeksi revenue, serta perhitungan indikator kelayakan investasi (NPV, IRR, Payback Period).

Tabel 4. Estimasi Capital Expenditure (CAPEX) Proyek

Komponen	Nilai (Rp Juta)	Persentase (%)
Tanah & Bangunan	5.000	20,0
Mesin & Peralatan Produksi	5.310	21,2
Instalasi & Utilitas	2.800	11,2
Peralatan Penunjang	1.200	4,8
Engineering & Commissioning	1.800	7,2

Komponen	Nilai (Rp Juta)	Persentase (%)
Kontinjensi (10%)	1.611	6,4
Modal Kerja (3 bulan OPEX)	4.500	18,0
Pre-operating Expenses	2.779	11,1
TOTAL CAPEX	25.000	100,0

Total investasi (CAPEX) yang dibutuhkan adalah Rp 25 miliar dengan struktur pembiayaan debt-to-equity ratio 60:40 (utang Rp 15 miliar, ekuitas Rp 10 miliar). Biaya operasional tahunan (OPEX) pada kapasitas penuh adalah Rp 18 miliar atau Rp 18.000 per kg produk. Biaya bahan baku merupakan komponen terbesar (85,9% dari OPEX). Proyeksi revenue menggunakan asumsi harga jual Rp 28.000 per kg.

Hasil analisis kelayakan finansial menunjukkan: Net Present Value (NPV) positif sebesar Rp 12,3 miliar mengindikasikan proyek memberikan value creation signifikan. Internal Rate of Return (IRR) sebesar 22,5% berada jauh di atas Weighted Average Cost of Capital (WACC) 12%, menunjukkan return investasi yang atraktif. Payback Period 4,8 tahun masih dalam range acceptable untuk proyek industrial scale dengan lifetime 15 tahun. Profitability Index (PI) 1,49 menunjukkan setiap Rp 1 investasi menghasilkan NPV Rp 0,49. Break Even Point tercapai pada volume produksi 578 ton per tahun atau 68% dari kapasitas terpasang.

3.5 Analisis Sensitivitas dan Risiko

Analisis sensitivitas dilakukan terhadap variabel kunci yang mempengaruhi kelayakan proyek. Hasil analisis menunjukkan proyek tetap layak (NPV positif dan IRR > 12%) pada kondisi: penurunan harga jual hingga 15% (menjadi Rp 23.800/kg), kenaikan biaya bahan baku hingga 20%, kenaikan CAPEX hingga 15%, dan penurunan kapasitas utilisasi hingga 70%.

Risiko utama proyek meliputi: (1) volatilitas harga bahan baku singkong yang dipengaruhi musim panen, dimitigasi dengan kontrak jangka panjang dengan petani dan pengumpul di 3 sentra produksi, (2) kompetisi harga dengan plastik konvensional, dimitigasi dengan positioning produk di segmen premium eco-conscious dan compliance terhadap regulasi pengurangan plastik, (3) inkonsistensi kualitas pati singkong lokal, dimitigasi dengan implementasi QC ketat dan diversifikasi pemasok, dan (4) fluktuasi permintaan pasar, dimitigasi dengan kontrak long-term offtake agreement dengan retail modern dan industri FMCG untuk 60% kapasitas produksi.

Skenario worst case dengan kombinasi harga jual turun 15%, biaya produksi naik 15%, dan utilisasi 70% menghasilkan NPV Rp 1,8 miliar (masih positif) dan IRR 14,2% (masih layak). Skenario best case dengan harga jual naik 10%, efisiensi produksi 5%, dan utilisasi 90% menghasilkan NPV Rp 24,5 miliar dan IRR 32,8%. Analisis ini menunjukkan robustness proyek terhadap variasi parameter dalam range reasonable.

4. Kesimpulan

Studi kelayakan komprehensif menunjukkan bahwa pembangunan pabrik kantong plastik biodegradable berbahan baku singkong dengan kapasitas 1.000 ton per tahun di kawasan Tangerang adalah layak secara teknis dan ekonomis. Teknologi ekstrusi blow moulding dengan formulasi optimal pati singkong:gliserol:aditif = 100:18:5 terbukti mampu menghasilkan produk dengan sifat mekanik dan biodegradabilitas yang memenuhi standar internasional (ASTM D6400). Neraca massa menunjukkan efisiensi material 84,7% dengan kebutuhan bahan baku utama 1,18 ton pati singkong per ton produk jadi. Neraca energi menghasilkan konsumsi spesifik 450 kWh per ton produk dengan implementasi heat recovery system dan optimasi cooling system. Spesifikasi peralatan utama telah diidentifikasi dengan total investasi equipment Rp 5,31 miliar menggunakan teknologi yang telah terbukti di industri bioplastik Indonesia.

Analisis finansial menghasilkan indikator kelayakan yang positif: NPV Rp 12,3 miliar, IRR 22,5% (jauh di atas WACC 12%), dan Payback Period 4,8 tahun dengan total investasi Rp 25 miliar. Analisis sensitivitas menunjukkan robustness proyek terhadap variasi parameter kunci dalam range reasonable, dengan proyek tetap layak bahkan pada skenario worst case.

Rekomendasi untuk implementasi meliputi: (1) securing long-term offtake agreements dengan retail modern dan industri FMCG minimal 60% kapasitas produksi, (2) establishing kontrak jangka panjang dengan pemasok pati singkong dari minimal 3 sentra produksi untuk supply security, (3) implementasi continuous improvement program untuk efisiensi biaya produksi dan quality consistency, (4) development of R&D capability untuk product innovation dan customization sesuai kebutuhan pasar, dan (5) compliance terhadap regulasi lingkungan dan sertifikasi produk (biodegradability, food safety) untuk market acceptance.

Proyek ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan industri hijau nasional melalui: penciptaan 150 lapangan kerja langsung dan 450 lapangan kerja tidak langsung, pengurangan emisi CO₂ hingga 2.000 ton per tahun dibandingkan plastik konvensional, peningkatan nilai tambah singkong sebesar 367% dari bahan baku menjadi produk jadi, serta dukungan terhadap target pemerintah pengurangan sampah plastik 70% pada tahun 2025. Penelitian lanjutan diperlukan untuk detailed engineering design, environmental impact assessment (AMDAL), dan pilot plant trial guna validasi parameter proses sebelum implementasi full scale.

Daftar Pustaka

- [1] United Nations Environment Programme (UNEP), "From Pollution to Solution: A Global Assessment of Marine Litter and Plastic Pollution," UNEP Report, 2021.
- [2] Jambeck, J.R., et al., "Plastic waste inputs from land into the ocean," *Science*, vol. 347, no. 6223, pp. 768-771, 2018.
- [3] Geyer, R., Jambeck, J.R., and Law, K.L., "Production, use, and fate of all plastics ever made," *Science Advances*, vol. 3, no. 7, e1700782, 2019.
- [4] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Peraturan Presiden No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga," 2017.
- [5] Kementerian Perindustrian RI, "Roadmap Industri Hijau Indonesia 2020-2025," Jakarta, 2020.
- [6] Badan Pusat Statistik (BPS), "Statistik Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Indonesia," Jakarta, 2024.
- [7] Wahyuningtyas, N.E. and Suryanto, H., "Analysis of Biodegradation of Bioplastics Made of Cassava Starch," *Journal of Mechanical Engineering Science and Technology*, vol. 1, no. 1, pp. 24-31, 2018.
- [8] Sarifuddin, N., Ismail, H., and Ahmad, Z., "Physical and Mechanical Properties of Cassava Starch-Based Biodegradable Films: Effect of Glycerol Content," *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, vol. 57, no. 4, pp. 341-349, 2018.
- [9] Avani Eco, "Our Products: Cassava-Based Biodegradable Packaging Solutions," Company Profile, 2024. [Online]. Available: <https://avanieco.com/our-products/>
- [10] PT Dinakara Putra, "Cassava Bag and Degradable Packaging Solutions," Technical Documentation, Tangerang, 2023.
- [11] La Fuente Arias, C.I., et al., "Ozonation of cassava starch to produce biodegradable films," *International Journal of Biological Macromolecules*, vol. 141, pp. 535-544, 2019.
- [12] Ancy, I., et al., "Development of ecofriendly and sustainable bioplastics from cassava starch: Tailoring the properties using nanoparticles," *Heliyon*, vol. 9, no. 12, e22500, 2023.
- [13] Prabhu, A., et al., "Enhanced mechanical properties of cassava starch films by nanoparticle reinforcement," *Carbohydrate Polymers*, vol. 276, 118745, 2022.
- [14] Santana, R.F., et al., "Biodegradation of cassava starch based films in different composting conditions," *Polymer Testing*, vol. 69, pp. 47-55, 2018.
- [15] United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), "Guidelines for Feasibility Studies for Industrial Projects," Vienna, 2020.
- [16] Petersson, L. and Oksman, K., "Biopolymer based nanocomposites: Comparing layered silicates and microcrystalline cellulose as nanoreinforcement," *Composites Science and Technology*, vol. 66, no. 13, pp. 2187-2196, 2020.
- [17] Suryanegara, L., Nakagaito, A.N., and Yano, H., "The effect of crystallization of PLA on the thermal and mechanical properties of microfibrillated cellulose-reinforced PLA composites," *Cellulose*, vol. 16, no. 5, pp. 771-779, 2019.
- [18] ASTM International, "ASTM D6400-21: Standard Specification for Labeling of Plastics Designed to be Aerobically Composted in Municipal or Industrial Facilities," 2021.
- [19] Jouki, M., et al., "Effect of glycerol concentration on edible film production from cress seed carbohydrate gum," *Carbohydrate Polymers*, vol. 96, no. 1, pp. 39-46, 2018.
- [20] Muller, P., Schmid, M., and Zink, R., "Blown film extrusion of polylactide (PLA) for the production of technical films," *Chemical Engineering & Technology*, vol. 42, no. 11, pp. 2321-2329, 2019.